



BK38.0232.INOX / BK38.0233.INOX

Verstellbare **Zinkdruckguss-Klemmhebel**

- › glanzverchromt mit Edelstahlgewindeeinsatz
- › Griff­längen 42 – 108 mm
- › Außen- oder Innengewinde M4 – M16

Adjustable **Zinc die-casting Clamping Lever**

- › gloss chrome plated with stainless steel inserts
- › lever size 42 – 108 mm
- › male and female thread M4 – M16



BK29.0039. / BK29.0040.INOX

Rastbolzen mit T-Griff ohne Arretierung

- › Stahl oder Edelstahl
- › T-Griff­längen 50 und 60 mm
- › Gewindegrößen M12 x 1,5 – M20 x 1,5

Index Bolts with T-Handle without stop

- › steel or stainless steel
- › T-Handle size 50 and 60 mm
- › thread size M12 x 1,5 – M20 x 1,5

© All rights reserved.

NEW

Placo**Grip**®

Wir haben unser Programm erweitert. Entdecken Sie jetzt unsere neuen Produktlinien im PlacoGrip® – Sortiment!

We have extended our range of products. Discover now our new products from the PlacoGrip® assortment!

BK38.0234. / BK38.0235. / BK38.0236.



Massive **Kreuzgriffe** DIN 6336

- › Aluminium, Oberfläche Hochglanz poliert
- › Griffdurchmesser 40 – 80 mm
- › Gewinde M8 – M16
- › Passbohrung, Sacklochgewinde oder Durchgangsgewinde

Solid **Cross Knobs** DIN 6336

- › aluminium, high gloss polished surface
- › knob diameter 40 – 80 mm
- › thread M8 – M16
- › blind bore hole, short dead-end thread or through thread

BK38.0057.INOX / BK38.0058.INOX / BK38.0059.INOX



Massive **Sterngriffe**

- › Edelstahl
- › Griffdurchmesser 40 – 60 mm
- › Gewinde M6 – M12
- › Passbohrung, Sacklochgewinde oder Durchgangsgewinde

Solid **Star Knobs**

- › stainless steel
- › knob diameter 40 – 60 mm
- › thread M6 – M12
- › blind bore hole, short dead-end thread or through thread

BK39.0003. / BK39.0005. / BK39.0008. / BK39.0009.INOX



Massive drehbare **Zylindergriffe**

- › Stahl glanzverchromt, Stahl sandgestrahlt oder Edelstahl
- › verschiedene Griffvarianten, mit Außengewinde
- › Griffdurchmesser 16 – 25 mm
- › Grifflänge 64 – 102 mm
- › Gewinde M6 – M10

Solid Revolving **Cylindrical Handles**

- › steel gloss chromium plated, steel sandblast or stainless steel
- › several handle designs, with male thread
- › handle diameter 16 – 25 mm
- › handle length 64 – 102 mm
- › thread M6 – M10

BK50.0001. – BK50.0010.



Kugelsperbolzen und Steckbolzen

- › Edelstahl oder Carbon Stahl
- › verschiedene Griffvarianten
- › Bolzendurchmesser 5 – 25 mm
- › Bolzenlänge 10 – 120 mm

Quick Release Pins, Ball Lock Pins, Locking Pins

- › stainless steel or carbon steel
- › several knob designs
- › pin diameter 5 – 25 mm
- › pin length 10 – 120 mm